

3M

Lixa Ferro 221 T

Dados Técnicos

Janeiro/04

Substitui: Agosto/00

- Propriedades:**
- Costado de pano com tratamento especial, flexível, com boa resistência ao rasgamento.
 - Ótima adesão e ancoragem do mineral.
 - Excelente rendimento nas operações de desbaste na funilaria e mecânica automotiva.
 - Fabricada de acordo com a norma FEPA, apresentando um acabamento mais uniforme.
 - Alto rendimento.

Dados Técnicos:



Mineral: Óxido de Alumínio

Norma : FEPA

Costado : Pano Ionita

Adesivo : Resina sobre cola

Dimensões : 225 mm x 275 mm

Disponível : pacotes com 200 folhas

Grãos disponíveis: P36 / P40 / P50 / P60 / P80 / P100 / P120
P150 / P180 / P220

- Aplicações:**
- Na área de funilaria automotiva, utilizada para o lixamento de massa plástica ou massa poliéster.
 - Na área de mecânica automotiva: uso geral, inclusive retíficas.
 - Utilizada no setor de ferramentaria e manutenção mecânica.

Instruções de uso:

1. Corte a folha de lixa em pedaços, de acordo com a dimensão do bloco lixador.
2. Inicie o lixamento.
3. Evite utilizar uma diferença de grãos superior a 100 pontos entre duas etapas consecutivas numa sequência de lixamento na funilaria. Este cuidado aumenta o rendimento das lixas e facilita a remoção dos riscos do lixamento anterior.

| Características | Benefícios |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Costado de pano com tratamento especial | <ul style="list-style-type: none">➤ Alta flexibilidade➤ Resistência |
| <ul style="list-style-type: none">• Norma FEPA | <ul style="list-style-type: none">➤ Acabamento uniforme |
| <ul style="list-style-type: none">• Boa adesão e ancoragem do mineral | <ul style="list-style-type: none">➤ Não solta mineral➤ Durabilidade➤ Rendimento |

-
- Armazenamento:**
- O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 17 °C e 26 °C e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos.
 - Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos.

3M

Mercados da Reparação Automotiva

3M do Brasil Ltda.

Fone: (19) 3838 7000

Via Anhanguera, Km. 110

Cx. Postal: 123 Campinas SP

CEP: 13001-970

LINHA ABERTA

Fone: 0800 13 2333

Informações

Consulte o Serviço Técnico de Autos

Fone: 0800 55 1646

Fax: (19) 3838 7686