

## POLIFLEX



**DANNY®**  
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

### ■ CÓDIGO:

DA-11100

### ■ CA (validade) :

26924 (14/10/2019)

### ■ COMPOSIÇÃO:

Nylon

### ■ TAMANHOS:

8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

### ■ COR:

Cinza ou branca

### ■ EMBALAGEM:

1 par | caixa master 240 pares

### ■ Validade:

5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



### Descrição

Luva de segurança tricotada 100% em nylon. Não solta fiapos.

O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

### Aplicações

- Atividades na indústria mecânica e automobilística
- Serviços na construção civil
- Atividades de manutenção e montagem
- Serviços gerais

### Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato e saiba mais  
+55 (11) 3133.5766  
danny@danny.com.br  
www.danny.com.br



## POLIFLEX

### Durabilidade / Vida Útil

### Resultado normas técnicas

Luvas testadas no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

#### Norma EN 388/2003

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3141, onde:

- 3 Resistência a abrasão.
- 1 Resistência ao corte por lâmina.
- 4 Resistência ao rasgamento.
- 1 Resistência a perfuração por punção.

