Ficha Técnica







ÓCULOS DE SEGURANÇA

(2015 - 2020)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, armação convencional com revestimento interno em borracha macia, hastes removíveis para colocação de elástico ajustável (incluso).

CORES:

VIC58710 - Incolor VIC58720 - Cinza VIC58735 - In Out

NORMA TÉCNICA:

ANSI.Z.87.1/2003.

CA 27.772

DELTA - MILITAR

INDICAÇÃO DE USO:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes Cinza e In-Out.

Lente Incolor - Lentes para uso em condições normais de luminosidade*.

Lente Cinza (Fumê) - Tonalidade 2.5 - Usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm.

Lente In-Out - Lente incolor com revestimento de filme espelhado para trabalhos com variações de luz (ambientes internos e externos). Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm.

* A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lente transparente (incolor).

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e segue somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

OBS.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não riscá-las.

VIDA ÚTIL:

Tempo indeterminado desde que a integridade física das lentes, hastes, elástico e armação esteja preservada, caso contrário, recomenda-se substituir os óculos imediatamente.

OBS.: Inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes, elástico e armação antes de cada utilização).

