

VIBRAFLEX

**■ CÓDIGO:**

DA-4002

■ CA(validade) :

18145 (06/10/2020)

■ COMPOSIÇÃO:

Algodão e neoprene

■ TAMANHOS:

8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

■ COR:

Preta

■ EMBALAGEM:

12 pares | Caixa máster 144 pares

■ Validade:

5 anos a partir da data de fabricação

ISO 10819



EN 388



Descrição

Luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico.

Alta performance, atenua vibrações emitidas por ferramentas manuais e/ou pneumáticas. Confeccionada em algodão tratado oferecendo conforto e respirabilidade.

Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Aplicações

- Trabalhos com incidência de vibração, como manipulação de máquinas britadeiras, parafusadeiras, entre outras.



VIBRAFLEX

Durabilidade / Vida Útil

Indeterminada.

A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de ARMAZENAGEM E HIGIENIZAÇÃO, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

* Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Resultado normas técnicas

Luvas testadas no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma EN 388/2003

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra vibração e agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3343, onde:

- 3 Resistência a abrasão.
- 3 Resistência ao corte por lâmina.
- 4 Resistência ao rasgamento.
- 3 Resistência a perfuração por punção.

Luvas testadas no CENTEXBEL TEXTILE COMPETENCE CENTRE.

Norma EN ISO 10819:2013

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra vibração com desempenho TRM = 0,77 e TRH = 0,57, onde:

TRM = 0,77 (representa 23% de atenuação)
TRH = 0,57 (representa 43% de atenuação)

TRM – transmissibilidade de vibração das luvas em médias frequências
TRH – transmissibilidade de vibração das luvas em altas frequências

Espectro de frequências médias: 31,5 a 200 Hz
Espectro de frequências altas: 200 a 1250 Hz

