



Fita Simples Face de Alumínio Scotch[®] 423

Dados Técnicos

Fev/2002

Descrição do Produto	Esta fita é constituída de um dorso de alumínio recozido, coberto em um dos lados com adesivo Acrílico.
Características do Produto	Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">• Apresenta excelente reflexão da luz e calor;• Ótima condutividade térmica;• Excelente resistência a umidade e a maioria dos agentes químicos;• Bom desempenho nas temperaturas de -54 a 150°C.
	<ul style="list-style-type: none">• Adesão ao aço inox 1,020 Kgf/ 25mm• Resistência à tração 8,800 Kgf/ 25mm• Alongamento 8%• Espessura total 0,084mm
Exemplos de Uso	<ul style="list-style-type: none">• Fixação de lã de vidro em dutos de ar condicionado;• Mascaramento químico;• Barreira contra vapor em equipamentos de refrigeração;• Selamento das bordas de clichês em impressões flexográficas
Garantia (Shelf Life)	24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR. Recomenda-se manter na embalagem plástica antes do uso.
Nota Importante	Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).



Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Linha Aberta
Fone 0800-132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838.7295/7592
Fax (0xx19) 3838.7559