



Fitas Antiderrapante Safety Walk^{MR}

Dados Técnicos

Maio/09

Substitui: Março/07

Descrição:

Safety Walk^{MR} Uso Geral

Produto flexível que consiste de abrasivos artificiais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um filme de poliéster. Possui um adesivo de borracha, também aplicado no filme de poliéster protegido por um liner de papel com impressão personalizada.

- **Cores:** Preto e Cinza

- **Aplicação:**

Fita ideal para aplicações em superfícies planas de escadas, rampas, corredores, etc., para áreas internas e externas.

Safety Walk^{MR} Clear

Produto consiste de abrasivos artificiais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um filme de poliéster. Possui um adesivo de borracha, também aplicado no filme de poliéster protegido por um liner de papel com impressão personalizada.

- **Cor:** Transparente

- **Aplicação:**

Fita ideal para aplicações em superfícies planas de escadas, rampas, corredores, etc. Fita indicada somente para áreas internas e com tráfego leve de pessoas.

Acessórios:

Adesivo de contato para Safety Walk^{MR} Uso Geral

Adesivo composto por: policloropleno, acetona, toluol, nafta e resinas sintéticas.

Adesivo de Contato para Safety Walk^{MR} Clear

Adesivo composto por: copolímero bloco - tipo ABA, resina terpênica, cloreto de metileno, toluol, antioxidante e absorvente U.V.

Itens Não Standard:

A função dos Adesivos de Contatos são semelhantes a de um selador, ou seja, fecha os poros e outros pequenos defeitos do piso para evitar bolhas e pontos de não contato com a Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR}, atuando como um nivelador do piso, além de proporcionar uma maior resistência a fita em áreas sujeitas a umidade e tráfego intenso.

Vedador de Bordas:

Composto por: resina acrílica e metil etil cetona

Sua utilização é determinante para garantir a durabilidade da aplicação, apresentando como única função impedir a penetração de líquidos e sujeiras sob a Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR}.

Roleta de Borracha:

Tem como função, evitar o aparecimento de bolhas na fita.

Martelo de Borracha:

Tem como função reforçar a adesão do adesivo da fita sobre o Adesivo de Contato.

Obs.: Para áreas internas com baixo tráfego de pessoas, como por exemplo escadas de segurança, escadas de incêndio, condomínios residenciais, áreas residenciais, etc, não há necessidade da aplicação do Adesivo de Contato (Primer) e do Vedador de Bordas. Para áreas de intensa circulação de pessoas como por exemplo entradas e saídas de hospitais, shopping centers, bancos, condomínios comerciais, metrô, supermercados, universidades, etc, não é recomendada a aplicação do produto sem Adesivo de Contato e sem Vedador de Bordas. Siga corretamente as instruções de limpeza e colocação da fita.

Propriedades Físicas:

- Espessura: 0,70 mm a 1,10 mm
- Temperatura mínima de aplicação: 4 °C.
- Temperatura máxima de uso: 79°C.

Recomendações importantes:

- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR} em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retíficas, ou áreas que apresentam grande oleosidade devido às condições críticas deste local;
- Se aplicada em pisos que apresentem rejuntas, a Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR} deverá cobrir apenas placas inteiras do piso, não devendo jamais ser aplicada continuamente sobre rejuntas;
- Não se deve arrastar objetos em áreas aplicadas com a Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR}, se necessário o transporte de produtos, utilizar carrinhos com rodas macias (ex.: borracha);
- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR} em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotivos (ex.: rampas), veículos pesados e de grande tração (ex.: empilhadeiras);
- Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk^{MR} CLEAR em áreas externas e sujeitas a tráfego intenso de pessoas;
- Durante a aplicação, a lata do primer deverá permanecer tampada para evitar a evaporação do solvente;
- Sugerimos arredondar os cantos da fita antes da instalação, eliminando assim pontos críticos de soltura.
- Não aplicar em locais, onde a fita ficará totalmente submersa em água (ex. Piscinas)

Validade:

O produto tem validade de 24 meses após a data de fabricação.



Sistemas de Limpeza Profissional
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13181-900 CEPi 22601

Centro de Relacionamento com o Cliente
Fone: 0800-132333
faleconosco@3m.com.br

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838-7591
Fax (0xx19) 3838-6892