



## Luva de Raspa Soldador Linha Clute

### Descrição técnica:

Luva de Raspa Soldador Linha Clute, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>.

### Modelos de Luva de Raspa Soldador Linha Clute:

- C-07CRR:  
Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm e reforço interno em raspa.
- C-10CRR:  
Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 10 cm e reforço interno em raspa.
- C-15CRR:  
Luva de cano médio, palma, dedos, punho de 15 cm e reforço interno em raspa.
- C-20CRR:  
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 20 cm e reforço interno em raspa.
- C-25CRR:  
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 25 cm e reforço interno em raspa.
- C-30CRR:  
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm e reforço interno em raspa.
- C-40CRR:  
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 40 cm e reforço interno em raspa.
- C-60CRR:  
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 60 cm e reforço interno em raspa.
- C-07CRG:  
Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.
- C-10CRG:  
Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 10 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.
- C-15CRG:  
Luva de cano médio, palma, dedos, punho de 15 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.

- C-20CRG

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 20 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.

- C-25CRG

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 25 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.

- C-30CRG

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.

- C-40CRG

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 40 cm em raspa, reforço interno em Grafatex.

- C-07SR

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm em raspa, sem reforço.

- C-10SR

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 10 cm em raspa, sem reforço.

- C-15SR

Luva de cano médio, palma, dedos, punho de 15 cm em raspa, sem reforço.

- C-20SR

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 20 cm em raspa, sem reforço.

- C-25SR

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 25 cm em raspa, sem reforço.

- C-30SR

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm em raspa, sem reforço.

- C-40SR

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 40 cm em raspa, sem reforço.

- C-07CRRE

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm e reforço externo em raspa.

- C-10CRRE

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 10 cm e reforço externo em raspa.

- C-15CRRE

Luva de cano médio, palma, dedos, punho de 15 cm e reforço externo em raspa.

- C-20CRRE

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 20 cm e reforço externo em raspa.

- C-25CRRE

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 25 cm e reforço externo em raspa.

- C-30CRRE

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm e reforço externo em raspa.

- C-40CRRE

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 40 cm e reforço externo em raspa.

### Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Raspa Soldador Linha Clute Zanel é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

### Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda

Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

**Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:**

### Luva de raspa Soldador

EN-388



4

1

4

4

Resistência à perfuração (Nível 0 ao nível 4)

Resistência ao rasgamento (Nível 0 ao nível 4)

Resistência ao corte (Nível 0 ao nível 5)

Resistência à abrasão (Nível 0 ao nível 4)

### Luva de raspa Soldador

EN-407



X

2

4

2

4

X

Grande quantidade de metal fundido (Nível 0 ao nível 4)

Impacto de respingos de metal fundido (Nível 0 ao nível 4)

Calor radiante (Nível 0 ao nível 4)

Calor convectivo (Nível 0 ao nível 4)

Calor de contato (Nível 0 ao nível 4)

Propagação de pequenas chamas (Nível 0 ao nível 4)

**Restrições e limitações do equipamento:**

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

**Informações importantes:**

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

**Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:**

Guardar a Luva de Raspa Soldador Linha Clute ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Certificado de aprovação:**

Luvas de Raspa Soldador Linha Clute: 16.074

**Importante:** *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

**Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta**

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

[www.zanel.com.br](http://www.zanel.com.br) – [contato@zanel.com.br](mailto:contato@zanel.com.br)