

MAXICUT 5 COURO



■ CÓDIGO:

DA-13300LP

■ CA (validade) :

27956 (28/05/2020)

■ COMPOSIÇÃO:

Fio Sintético com banho Nitrílico

■ TAMANHOS:

7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (XG) | 11 (XXG)

■ COR:

Cinza com verde


■ EMBALAGEM:

12 pares | Caixa máster 72 pares

■ Validade:

5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



Descrição

Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para corte, banhado com nitrílico foam na palma e dedos, possui reforço em couro tratado na palma e parte do dorso, costurada com linha de aramida. Punho tricotado em elástico. Alta resistência abrasiva e ao corte devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 4444. Reforço palmar em couro tratado, o que aumenta a resistência mecânica contra rebarbas. Desenho leve que proporciona conforto, segurança e aumento da produtividade.

Aplicações

- Trabalhos de chaparia e peças com rebarbas
- Atividades de manutenção e montagem
- Manuseio de peças cortantes

Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br



MAXICUT 5 COURO

Durabilidade / Vida Útil

Indeterminada.

A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de ARMAZENAGEM E HIGIENIZAÇÃO, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

* Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Resultado normas técnicas

Luvas testadas no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma EN 388/2003

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4444, onde:

- 4 Resistência a abrasão.
- 4 Resistência ao corte por lâmina.
- 4 Resistência ao rasgamento.
- 4 Resistência a perfuração por punção.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

