

NOVATRIL

SN186



DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

■ CÓDIGO:

DA-SN186

■ CA (validade) :

35898 (24/12/2019)

■ COMPOSIÇÃO:

Algodão com nitrílico

■ TAMANHOS:

8 (M) | 9 (G) | 10 (XG)

■ COR:

Azul com branco


■ EMBALAGEM:

12 pares (dispenser) Caixa máster 72 dispenseres

■ Validade:

5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



Descrição

Luva em algodão recoberta totalmente em nitrilo, banho pesado, punho em malha de algodão. O suporte têxtil e o revestimento nitrilo reforçado oferecem maior resistência mecânica e química no manuseio de peças secas ou oleadas. Resistente a rasgos e perfurações, com uma boa relação custo x benefício. O banho de nitrilo permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos orgânicos, éteres, ésteres e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

Aplicações

- Atividades na construção civil
- Manuseio de chapas e peças com rebarba
- Indústria metalúrgica, automotiva, ferroviária
- Manuseio de fundidos, bobinados, extrudados, tubos metálicos

Instruções de uso e conservação

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Manuseio de metais secos ou oleados, cargas pesadas, montagens, chaparia, peças plásticas, manutenção.

Entre em contato e saiba mais
+55 (11) 3133.5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br



NOVATRIL SN186

Durabilidade / Vida Útil

Indeterminada.

A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de ARMAZENAGEM E HIGIENIZAÇÃO, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

* Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Resultado normas técnicas

Luvas testadas no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma MT11:1977

Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como:

Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares;

Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres.

Norma EN 388/2003

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4221, onde:

- 4 Resistência a abrasão.
- 2 Resistência ao corte por lâmina.
- 2 Resistência ao rasgamento.
- 1 Resistência a perfuração por punção.

